

DECKEL MAHO DMU 80 P duoBLOCK

2008年製

本機

P-A0314	5軸マシニングセンタ DMU 80 P duoBLOCK ストローク:800 mm x 800 mm x 800 mm 最高主軸回転数:12,000 min⁻¹ モータ出力:28 / 19 kW (40/100%DC) 主軸テーパ: SK 40 立横切替ミーリングヘッド ダブルグリッパー付き横型ツールチェンジャー 40本マガジンSK 40 NC回転テーブル: φ900 mm x 700 mm 600 リッタークーラントタンク 40 bar センタースルークーラントi チップコンベア 回転窓 3D NC制御装置	1
---------	---	---

制御装置

P-B0043	3D NC制御装置 ハイデンハイン iTNC530	1
---------	---------------------------	---

ミーリングヘッド

P-W0276	B軸制御ミーリングヘッドSK40	1
---------	------------------	---

主軸

P-W0087	主駆動装置: ビルトインモーター・スピンドル SK 40 スピンドル回転数 Max 18,000 min ⁻¹	1
---------	--	---

主軸/スピンドルテーパ オプション

P-M0066	スピンドルテーパ HSK-A 63 スピンドル、ツールチェンジャー、マガジンの対応、テーパクリーニング装置を含む ATC60本仕様	1
---------	---	---

自動化/測定/モニタリング

P-K0263	タッチプローブ ハイデンハイン TS649 主軸テーパSK40 もしくは オプションで選択された主軸テーパに対応	1
---------	---	---

P-K0228	加工領域内でのレーザ式ツール測定装置 製品 Blum Laser 保護カバー付きのハウジングへの自動収納 立型/横型でのツール長および径の測定	1
P-K0224	3D クイックセット 5軸機械設計の動的精度チェック および修正用ツールキット MillPlus / iTNC 530コントローラ用	1
P-K0205	4色表示灯	1
冷媒/チップリムーバル		
P-G0004	スプレーガン 1 bar/40 L/min(理論値)	1
iTNC 530/MillPlus ITコントロール オプション		
P-H0021	電子パルスハンドル iTNC 530	1
P-L0036	停電対策のセーフティパッケージ: 過電圧制限装置 迅速な減速制御機能を含む、過小電圧監視装置	1
標準オプション		
P-H0038	オペレーションモード 4 “製造におけるプロセス監視” ドアを開放した状態での制限付き作動 チェックリストへの記入が必要	1
P-T0009	潤滑油セット	1
P-L0005	機械仕様 60Hz	1
その他		
SK001	HH iTNC530 日本語マニュアル	2
SK002	自動電源遮断	1
SK003	電気図面	2
SK004	ISO iTNC530 日本語マニュアル	2