

# DMG MORI

	<b>本機</b>	
J-A01738	CMX 1100 V	1
	<b>制御装置</b>	
J-005232	制御装置 F0iMF (CMX V)	1
	<b>主軸</b>	
J-EC3195	主軸標準仕様12,000min <sup>-1</sup> 、15/ 11 kW	1
	<b>主軸オプション</b>	
J-EC3199	主軸テーパ7/24テーパ#40(2面拘束)/Grip MAS <BT40 2面拘束>	1
J-007251	センタスルースピンドルクーラント仕様	1
J-EC3203	ブルスタッド 特殊(センタスルー) (7/24テーパ#40)	1
	<b>ツールマガジン</b>	
J-EC3163	工具収納本数30本(標準仕様)	1
J-EC3164	マガジンドア	1
	<b>クーラント / 切屑処理</b>	
J-G00428	適合切削油:水溶性	1
J-EC3026	チップコンベヤ(左出し、スクレーパ(インナーパン)式+ドラムフィルタ付き)	1
J-008024	スルースピンドルクーラント装置 (1.5 MPa, 一定圧力) (クーラントタンク上設置型)	1
J-006012	クーラントガン(加工側)	1
J-000155	チップバケット(254 L、高さ800mm)	1
	<b>計測 / 監視</b>	
J-EC3180	機内計測装置(主軸+テーブル) (レニシヨー)	1
	<b>自動化</b>	
J-004166	シグナルランプ4段(赤、黄、緑、青)	1
J-023412	シグナルランプ用ブザー	1
	<b>その他オプション</b>	
J-EC3118	プログレスライン	1
J-004471	設定単位 ミリ	1
	<b>スクリーン・テキスト言語</b>	
J-000081	画面表示言語 日本語	1