1 MAZAK-JUNIOR旋盤主要仕様一覧表

	項目 ＼ タイプ	Aタイプ(標準型)	Bタイプ	Cタイプ
振りおよび心間距離	ベッド上の振り mm	460 (18″)	533 (21″)	460 (18″)
	往復台上の振り mm	260	340	260
	※切落し上の振り mm	640	720	640
	※面板よりの切落しの長さ mm	195		185
	床面よりの心高 mm	1000	1040	1000
	両センタ間の最大距離 mm	850		
主軸台	主軸貫通穴 mm	52 (2 1/16″)		80 (3 1/8″)
	主軸穴のテーパ M.T	MT. NO. 6		ASA #350
	主軸センタテーパ M.T	NO. 4		
	主軸速度変換数(段)	12		
	主軸速度範囲 r.p.m	25～1500または33～2000		25～1500
送り変換および範囲	送り変換数 (種)	36		
	縦 親ねじインチ mm/rev	0.071～0.471		
	縦 親ねじメートル mm/rev	0.075～0.499		
	横 mm/rev	縦送りの1/2		
ねじ切り	親ねじの直径およびピッチmm/rev	34φ P＝6mmまたは4山/吋		
	ねじ切りの範囲 ミリ mm	1～6.5 15種		
	ねじ切りの範囲 インチ 山/吋	4～26 18種		
	ねじ切りの範囲 モジュール M	1～6.5 15種		
	ねじ切りの範囲 DP	4～26 18種		
刃物台	刃物台最大移動量 mm	110		
	横送り台最大移動量 mm	360		
	バイト取付部(深さ×センタまでの高さ)mm	22.5×26		
心押台	センタの最大移動量 mm	150		
	センタのテーパ M.T	NO. 4		
ベッド	全長 mm	2000		
	巾 mm	370		
動力	主電動機 kW	5.5(7.5HP) 4P		
機械の寸法	全長 mm	2410		
	全高 mm	1155	1195	1170
所要床面積	機械の全長×全巾 mm	2830×950		
重量	機械の概重量 kg	1950	2050	1960

※は切落付

■標準付属品

スクロールチャック9″ 1個
面板360mm又は廻し板190mm 1個
センタ M.T.No.4(1個は超硬センタ)2個
調整工具 1式
レベリングボルト 1式
電装品(モーター5.5kw) 1式
主軸ブッシュ 1個

■特別付属品

移動振れ止め〈ワーク範囲10φ～150φ〉
固定振れ止め〈ワーク範囲10φ～150φ〉
スクロールチャック9″
四つづめ単動チャック直付12″
四つづめ単動チャック直付14″
回転センタ M.T.No.4

テーパ削り装置
(最大角度±8° ストローク350mm〉
切りくずよけ
突切りアタッチメント
ねじ切りアタッチメント
ドリルアタッチメント
切削油装置(モーター150W)
No.3ターレットアタッチメント
MAZAKOP-95油圧倣い装置
横送り自動定寸装置
縦送り多段自動定寸装置〈5段〉
〃 ターレットストッパー〈4段
〃 マイクロストッパー

■特別仕様

80mm〈3 1/8″〉主軸貫通穴径
ベッド上の振り533mm(21″)